

## **EQUIPO CHORRO SHOT-2 CON RECUPERACION**

Se Compone de:

- \* 1 Chorreadora portátil con ruedas
- \* 1 Válvula de seguridad 8 Bar
- \* 1 Acoplamiento Rápido Entrada de Aire
- \* 1 Filtro-Regulador Entrada Aire
- \* 1 Válvula de Abrasivo Tipo Cono
- \* 4 Mts. Manguera Antiabrasiva Ø 13 X 27 mm.
- \* 4 Mts. Manguera Aspiración
- \* 1 Ciclón Separador Acoplado a la Máquina
- \* 1 Acoplamiento Rápido Roscado
- \* 1 Acoplamiento Rápido Manguera
- \* 1 Portaboquillas con Acoplamiento para Aspiración con Cepillo Cierre
- \* 1 Boquilla Chorro Ø 4 mm C.T.
- \* 1 Conjunto Completo Mando a Distancia



### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Capacidad	25 lts.
Presión máx. trabajo	8 Kgs./cm <sup>2</sup>
Salida abrasivo	1"1/4
Entrada de aire	1"1/4
Peso aproximado	28 Kgs.
Dimensiones exteriores aprox.	803x440x450

Especialmente diseñadas, para utilización en limpieza de soldaduras, reparaciones y retoques, limpieza de graffitis, así como en trabajos donde no se pueda proyectar abrasivo a chorro libre, ni polvo en el ambiente.

**FILTRO DE RECUPERACIÓN:**

- Aspirador profesional para polvo y líquidos.
- Depósito fabricado en acero inoxidable, de gran capacidad, ligero, no conductor de electricidad estática, resistente a golpes, al calor y a productos químicos agresivos.
- Cabezal de pvc blindado para reducción del ruido y resistente a golpes.
- Motores autoventilados de larga duración.
- Filtro de poliéster lavable y depósito anti-espuma.
- Tubo de desagüe para el vaciado de líquidos.
- 5m. de longitud de cable eléctrico.
- Toma tierra mediante cadena metálica en depósito, para eliminación de electricidad estática.
- Kit completo accesorios Ø40mm, para la aspiración de polvo y líquidos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Motores	3
Wattios	3600
Caudal m3/h	480
Depresión mm/H2O	3000
Depósito lts.	80
Sonoridad db a 1 mt.	74
Dimensiones mm	620x570x1140
Peso	30

