

Hummingbirdclav 3L Autoclave



El autoclave de la línea Lafomed Hummingbirdclav 3L tiene dimensiones exteriores compactas, lo que lo hace perfecto para el mundo actual. clínica contemporánea. Está diseñado para esterilizar ciclos de clase B. La función automática de esterilización y secado con tiempo de esterilización ajustable lo convierte en la elección perfecta para la esterilización de instrumentos estrechos, huecos y paquetes envueltos.

Características:

Esterilizador pre y post vacío

5 programas de esterilización preestablecidos, 1 ciclo de secado

Programa de priones disponible

Pantalla táctil

Filtro de bacterias de alta densidad

Detector de calidad del agua incorporado

Sistema de bloqueo de puerta doble

Prueba de hélice de vacío y Bowie & Dick aprobada

Salida de datos: Impresora térmica y salida de tarjeta SD

Funciones de seguridad: sobrecalentamiento, sobrepresión, indicador de nivel bajo de agua, sistema de bloqueo de puerta de seguridad presente | Certificación ISO 13485 y CE (MDD 93/42/EEC)

Aplicaciones:

Odontología, Belleza, Tatuaje, Podología

Programas de esterilización:

Programa	121°C Universal	134°C Sólido	134°C Universal	134°C Universal	Prion	Seco
Tiempos de vacío	3	1	3	3	3	/
Temp (°C)	121	134	134	134	134	120
Presión (KPA)	110	210	210	210	210	100
Tiempo (Min.)	20	4	4	4	19	5

Programas de prueba:

Programa	BD/Helix Test	Test
Tiempos de vacío	3	1
Temp (°C)	134	/
Presión(KPA)	210	-80
Tiempo(Min.)	3.5	15

Hoja de especificaciones:

Descripción	Esterilizador a vapor pequeño (autoclave)
Clase	Class B
Capacidad	3L
Tamaño de la cámara	195 x 78 x 303mm (W x H x D)
Material de la cámara	Aluminio
Certificación	CE 0123, ISO 13485
Standard	BS EN 13060:2004 + A2:2010
Alimentación	220V 50/60Hz
Potencia	2900 VA
Temperatura esterilización	105 - 134°C
Presión máxima	0.21-0.23MPA
Idioma	Multi-language
Sistema de bloqueo	Taquillas mecánicas + eléctricas
Producción	Impresora térmica y tarjeta SD

Lista de paquetes estándar:

Autoclave	1
Cable de alimentación	1
Accesorio drenaje de agua	2
Bandeja	2
Porta bandeja	1
Asa para bandeja	1
Manual de instrucciones	1

Información del paquete:

Modelos	LFSS03AA
Peso neto (kg)	24
Peso bruto (kg)	29
Dimensiones (cm)	28.6 x 24.4 x 55.5
Medidas (cm)	64 x 34 x 30.5